




GEORGIAN Beveled Tegular com perfil PRELUDE® tipo "T" de 15/16"


## Textura e interseção do perfil



GEORGIAN Beveled Tegular



GEORGIAN Beveled Tegular com perfil PRELUDE tipo "T" de 15/16"



## Principais Atributos da Seleção

- Económico e com boa acústica
- Alta refletância de luz
- Durável

- Desempenho de resistência à umidade **HumiGuard™ Plus**
- Pintura BioBlock™ na frente e verso dos painéis **HumiGuard** para inibir ou retardar o crescimento de mofo nas superfícies pintadas



## Aplicações Típicas

- Areas comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Igrejas
- Bancos

## Cor



## Seleção Visual

## Seleção de Desempenho

FACE DO PERFIL	DETALHE DAS BORDAS	NÚMERO DO ITEM	DIMENSÕES	CLASSIFICADO POR UL ACÚSTICA		RESISTÊNCIA AO FOGO	RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO	REFLEXÃO DE LUZ	CUSTO DE INSTALAÇÃO		
				NRC	CAC						
15/16"	Beveled Tegular	3423	625 x 625 x 15mm			0,55	35	Classe A		0,83	\$
	Square Lay-In	3422	625 x 1250 x 15mm			0,55	33	Classe A		0,83	\$

Resistência à Deformação   
4 pingos / HumiGuard Max  
3 pingos / HumiGuard Plus

Alta Refletância da Luz

Custo Instalado Relativo  
4 \$ / custo mais alto  
1 \$ / custo mais baixo

Padrão disponível global

## Características Técnicas

### Material

Fibra mineral modelada úmida

### Acabamento da Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

### Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

### Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 2, Padrão C E

### Coefficiente Térmico

K: 0,053 w/m °C

### Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes

### Peso

2,93 kg/m²

### Solução Antimicrobiana

Disponível com a solução antimicrobiana Intersept® (Não disponível no Canadá)

### Garantia

Garantia limitada de 5 anos

### Sistema de Suspensão Recomendado

Sistema de perfil PRELUDE® tipo "T" de 15/16"

Para assistência técnica ligar: (11) 3571 5509